



Easee

Charge Pro

De Easee Charge Pro is een slimme EV-lader die is ontworpen om grootschalige laadnetwerken van stroom te voorzien. Hij is uitgerust met een MID-gecertificeerde meter, waardoor professionele services zoals publiek laden, automatische terugbetaling en wagenparkbeheer mogelijk worden.

Met remote monitoring en onderhoud via Easee Control, plus continue software-updates "over the air" en V2G-ready hardware is de Charge Pro gebouwd om vandaag topprestaties te leveren en ook morgen vooruit te blijven.

Functies

- MID-gecertificeerde nauwkeurigheid van klasse B, volgens EN 50470-3.
- Easee Link™ Lokale load & fasebalanceren.
- Automatisch wachtrijsysteem.
- Permanente vergrendeling van de Type 2-kabel.
- Geïntegreerde RFID-lezer (NFC / ISO 14443 en MIFARE Classic®).
- Universeel, past op alle soorten elektrische auto's en voedingen.
- Volledige controle met de Easee App of integraties van derden.
- Fabrieksgarantie: 5 jaar volgens de garantieprocedure van Easee.
- Voldoet aan de functionaliteit van ISO 15118-2 en is ontworpen ter ondersteuning van ISO 15118-20.
- Compatibel met OCPP 1.6J (Proxy) + OCPP 1.6J Direct.
- Ontworpen ter ondersteuning van de toekomstige OCPP 2.X-standaard.

Veiligheid

Bescherming

Geïntegreerde aardlekschakelaar type A 30 mA AC volgens EN 60947-2.
Geïntegreerde DC-aardlekschakelaar 6 mA DC volgens IEC 62955, 9.9.
Temperatuur monitoring.
Beveiligd tegen overbelasting.
Beschermingsgraad: IP54 (de achterplaat is IP22 zonder afdekking).
Slagvastheid: IK10.
Overspanningscategorie: III.
Diefstalbeveiliging.
Lees meer op easee.com/manuals

Voldoet aan de volgende voorschriften

2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMCD).
2014/35/EU (LVD).
2014/32/EU (MID).
De Regeling elektrische voertuigen (Smart Charge Points) 2021.
Zie DoC voor meer informatie op easee.support

Technisch

Laadvermogen

1-fase: 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).
TN 3-fase: 4.1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
IT 3-fase: 2.4 kW (6 A) - 12.7 kW (32 A).

Elektrisch

Voltage: 3x 230 V / 400 V AC (+/-10%).
Netfrequentie: 50 Hz.
Installatienetwerk: TN, IT, TT.
Laadconnector: type-2 contactdoos (modus 3).
Automatische aanpassing van de laadsnelheid op basis van de beschikbare stroom.
Automatisch laden met zonne-energie.¹
Automatische fase balancing.
Ingebouwde MID-gecertificeerde energiemeter van klasse B (±1 %).
V2G-ready.

Connectiviteit

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n.
Bluetooth BLE 4.2.
Ingebouwde 4G LTE E-sim (Cat M1)-connectiviteit.
OCPP 1.6J (Cloud) en OCPP 1.6J Direct.
Easee LinkRF (lokale communicatie tussen laders en naar de Equalizer).
Ingebouwde RFID/NFC-lezer voor toegangscontrole.
Easee App & Easee Control voor controle en monitoring.

Algemeen

Afmetingen (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.
Wandmontage (mm): c/c H: 160 x B: 125.
Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +40 °C.
Gewicht: 1.6 kg.

Easee-app

Betrouwbare, gebruiksvriendelijke controle

Verkrijg volledige lokale controle over je lader door verbinding te maken via Bluetooth of via de cloud en krijg toegang tot veel handige functies:

- Controle over het laden.
- Bekijk de laderstatus.

- Vergrendel/ontgrendel de laadkabel.
- Autoriseer laden met de app.
- Samenvatting van de laadsessie.
- Totaalteller verbruik.
- Beschikbaar energieoverzicht.
- Configuratie.

De informatie in dit document is alleen voor informatieve doeleinden, wordt zo geleverd en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easee IP AS, inclusief haar dochterondernemingen, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie en illustraties, en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor uw overwegingen, beoordelingen, beslissingen of het ontbreken daarvan of ander gebruik van de informatie in dit document.

Geen enkel deel van deze publicatie mag opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, overgedragen of hergebruikt in enige andere vorm, op welke wijze of in welke vorm dan ook, voor eigen gebruik of voor gebruik door derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Easee of haar dochterondernemingen. Elk toegestaan gebruik moet altijd gebeuren in overeenstemming met goede praktijken en ervoor zorgen dat er geen schade kan worden toegebracht aan Easee of door misleiding van de consument.

Producten, productnamen, handelsmerken en slogans van Easee en Easee, al dan niet geregistreerd, zijn intellectueel eigendom van Easee en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easee. Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars zijn.

De laatste versie van deze publicatie kan worden gedownload op <http://easee.support>

Juli 2025 - versie 1.02
© 2025 door Easee IP AS. Alle rechten voorbehouden.



Easee IP AS
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Noorwegen
Org.nr: 920 292 046

Easee wordt gedistribueerd en onderhouden door een netwerk van gekwalificeerde partners en wederverkopers. Vind meer informatie en uw lokale partner op:

www.easee.com