



Easee

# Charge Pro

Easee Charge Pro è un caricatore intelligente per veicoli elettrici progettato per alimentare reti di ricarica su larga scala. È dotato di un contatore certificato MID che consente di fornire servizi professionali quali fatturazione pubblica, rimborso spese e gestione delle flotte.

Grazie al monitoraggio e alla manutenzione remoti tramite Easee Control, agli aggiornamenti software continui over-the-air e all'hardware predisposto per il V2G, Charge Pro è progettato per funzionare oggi e rimanere all'avanguardia anche in futuro.

## Caratteristiche

- Precisione MID di classe B, secondo la norma EN 50470-3.
- Easee Link™ Bilanciamento locale del carico e delle fasi.
- Sistema di accodamento automatico.
- Blocco permanente del cavo di Tipo 2.
- Lettore RFID integrato (NFC/ISO 14443 e MIFARE Classic®).
- Universale, si adatta a tutti i tipi di auto elettriche e alimentatori.
- Pieno controllo con l'App Easee o con integrazioni di terze parti.
- Garanzia del produttore: cinque anni in base alla procedura di garanzia Easee.
- Conforme alle funzionalità della norma ISO 15118-2 e progettato per supportare la norma ISO 15118-20.
- Compatibile con OCPP 1.6J (Proxy) + OCPP 1.6J Direct.
- Progettato per supportare il futuro standard OCPP 2.X.

## Sicurezza

### Protezione

RCD integrato di tipo A 30 mA CA secondo EN 60947-2.  
RCD-DD integrato 6 mA CC conforme a IEC 62955, 9.9.  
Monitoraggio della temperatura.  
Protezione da sovraccarico.  
Grado di protezione: IP54 (la piastra posteriore è IP22 senza coperchio).  
Resistenza agli urti: IK10.  
Categoria di sovratensione: III.  
Protezione antifurto.  
Scopri di più su [easee.com/manuals](https://easee.com/manuals)

### Conforme alle seguenti normative

2014/53/UE (RED).  
2011/65/UE (RoHS).  
2014/30/EU (EMCD).  
2014/35/UE (LVD).  
2014/32/EU (MID).  
Regolamento sui veicoli elettrici (Smart Charge Points) del 2021.  
Vedi DoC per i dettagli su [easee.support](https://easee.support)

## Tecnico

### Potenza di carica

Monofase: 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).  
TN trifase: 4.1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).  
IT trifase: 2.4 kW (6 A) - 12.7 kW (32 A).

### Elettrico

Tensione: 3x 230 V / 400 V AC (+/-10%).  
Frequenza di rete: 50 Hz.  
Rete elettrica: TN, IT, TT.  
Punto di connessione: presa di tipo 2 (modalità 3).  
Regolazione automatica della velocità di ricarica in base alla corrente disponibile.  
Ricarica automatica con generazione solare.<sup>1</sup>  
Bilanciamento automatico delle fasi.  
Contatore di energia integrato MID classe B (±1 %).  
V2G-ready.

### Connettività

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.  
Bluetooth BLE 4.2.  
Connettività E-sim 4G LTE (Cat M1) integrata.  
OCPP 1.6J (Cloud) e OCPP 1.6J Direct.  
Easee LinkRF (Comunicazione locale tra i caricatori e l'Equalizer).  
Lettore RFID/NFC integrato per il controllo degli accessi.  
Easee App e Easee Control per il controllo e il monitoraggio.

### Generale

Dimensioni (mm): A: 256 x L: 193 x P: 106.  
Montaggio a parete (mm): c/c A: 160 x L: 125.  
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +40 °C.  
Peso: 1.6 kg.

## Easee App

### Comandi affidabili e intuitivi

Ottieni un potente controllo locale del tuo caricatore collegandoti tramite Bluetooth o tramite il cloud e accedi a numerose funzioni utili:

- Controllare la ricarica.
- Visualizzare lo stato del caricatore.

- Bloccare/sbloccare il cavo di ricarica.
- Autorizzare la ricarica con l'app.
- Riepilogo della sessione di ricarica.
- Contatore dei consumi a vita.
- Panoramica dell'energia disponibile.
- Configurazione.

Le informazioni contenute in questo documento sono solo a scopo informativo, fornite così come riportate, e potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso. Easee IP AS, comprese le sue sussidiarie, non si assume alcuna responsabilità per la correttezza o la completezza delle informazioni e delle illustrazioni, non è responsabile di considerazioni, valutazioni, decisioni o assenza di tali da parte del cliente, né tantomeno di usi alternativi delle informazioni riportate in questo documento.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere ripubblicata, riprodotta, trasmessa o riutilizzata in qualsiasi altra forma, con qualsiasi altro mezzo o in qualsiasi modo per uso privato o di terze parti, salvo diverso accordo scritto con Easee o le sue sussidiarie. Qualsiasi uso consentito dovrà sempre essere svolto in conformità alle norme di buona pratica e sarà necessario garantire che nessun danno venga arrecato a Easee o fuorviando il consumatore.

Easee e i prodotti Easee, i nomi dei prodotti, i marchi e gli slogan, registrati o meno, sono proprietà intellettuale di Easee e non possono essere utilizzati previo il consenso scritto di Easee. Tutti gli altri prodotti e servizi menzionati potrebbero essere marchi registrati o di servizio dei rispettivi proprietari.

L'ultima versione di questa pubblicazione può essere scaricata all'indirizzo <http://easee.support>

Luglio 2025 - Versione 1.02  
© 2025 by Easee IP AS. Tutti i diritti riservati.



Easee IP AS  
Vassbotnen 23  
4033 Stavanger, Norvegia  
Num. di partita IVA: 920 292 046

Easee è distribuita e gestita da una rete di partner e rivenditori qualificati. Puoi trovare maggiori informazioni e il tuo partner locale all'indirizzo:

[www.easee.com](http://www.easee.com)